ボーリング柱状図

調　査　名　浦安市地盤調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	B－18	調査位置	弁天南公園（弁天2丁目32番）			北緯	
発注機関	浦安市役所			調査期間	平成 23年 8月 4日 ～ 23年 8月 5日	東経	
調査業者名	川崎地質株式会社 電話（03－5445－2082）	主任技師	濱田　泰治	現場代理人	室山　拓生	コア鑑定者	脇中　康太	ボーリング責任者	今西　達也
孔口標高	T.P. +2.770m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種	試錐機	YBM－05	ハンマー落下用具	半自動落下
総掘進長	16.45m								エンジン	NFD－08	ポンプ	VP－5

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1	1.27	1.50	1.50		盛土（砂質土）	褐灰			GL-0.00～0.05mまで表層の細砂主体。 GL-0.05～0.30mまで砕石。 GL-0.30～0.50mまで暗灰色を呈する粘性土主体からなる。 GL-0.50～1.40mまで褐灰色の粘土主体からなる。 GL-1.40m以深、暗灰色を呈する。	8/4 2.00	1.65	3	3	4	10/30	10			1.65				
2	0.77	0.50	2.00		埋立土（シルト混じり細砂）	暗灰			細砂主体ではあるが、所々に層厚1～3cm程度のシルト層を挟む。含水は多い。 色長不規則で所々、褐色を呈する。		1.95 2.15	1	1	1	3/30	3			1.95 2.15	18P-1 18P-2	Ⓟ	物理 物理	
3	-0.23	1.00	3.00		埋立土（砂質シルト）	暗灰			シルト主体で全体に砂分を混入する。含水は中位～多い程度を示す。 雲母片・有機物・浮石を混入する。 所々シーム状に褐色を呈する。 GL-2.00～2.15mまで含水多く含む。		2.45 3.15	1/20	1/20		2/40	2			2.45 3.15	18P-3	Ⓟ	物理	
4	-1.58	1.35	4.35		埋立土（シルト）	暗灰			全体に粒子均質なシルト主体からなる。含水はやや多く含む。 雲母片・有機物を混入する。 GL-3.25～3.30mまで細砂層を挟む。		3.55 4.15	0	1	1	2/30	2			3.55 4.35	18P-4	Ⓟ	物理	
5	-2.23	0.65	5.00		埋立土（砂質シルト）	暗灰			シルト主体で全体に均一に砂分を混入する。含水は中位程度を示す。 雲母片・有機物を混入する。		4.45 5.15	0/20	4		4/30	4			4.45 5.15	18P-5	Ⓟ	物理	
	-2.58	0.35	5.35		埋立土（シルト）	暗灰			全体に粒子均質なシルト主体からなる。含水はやや多く含む。		5.35												
6											5.45 6.15	2	3	3	8/30	8			6.15	18P-6	Ⓟ	物理	
7									全体に粒径均一な細砂主体からなる。 含水は中位～やや多い程度を示す。 雲母片・浮石・有機物・貝殻片を混入する。 GL-5.35m付近色調、黒灰色を呈し若干臭気あり。 GL-6.00～6.25mまで中砂混入し、含水量多くなる。 GL-8.00m付近、不規則に色調褐色を呈する。 GL-9.00～9.15m付近浮石を挟む。		6.45 7.15	2	3	4	9/30	9			6.45 7.15	18P-7	Ⓟ	物理	8/4
8											7.45 8.15	6	6	8	20/30	20			7.45 8.15	18P-8	Ⓟ	物理	
9	-7.03	4.45	9.80		細砂	暗灰					8.45 9.15	3	5	5	13/30	13			8.45 9.15	18P-9	Ⓟ	物理	
10	-8.23	1.20	11.00		砂質シルト	暗灰			シルト主体であるが、全体に砂分を混入する。含水は中位程度を示す。 雲母片・有機物を混入する。 所々、層厚1～2cm程度の細砂層を挟む。 また、細砂層部分含水やや多く含む。		9.45 10.15	1	2	2	5/30	5			9.45 10.15	18P-10	Ⓟ	物理	
11	-10.13	1.90	12.90		シルト混じり細砂	暗灰			全体に粒径均一な細砂主体で、シルト分を混入する。 また、所々シルト分多く混入する。 含水は多く含む。 雲母片・有機物を混入する。 GL-11.05～11.10mまでシルト層を挟む。 GL-11.35～11.45mまでシルト層を挟む。 GL-12.00m付近、若干臭気あり。		10.45 11.15	3	1	1	5/30	5			10.45 11.15	18P-11	Ⓟ	物理	
12											11.45 12.15	2	2	3	7/30	7			11.45 12.15	18P-12	Ⓟ	物理	
13											12.45 13.15	1	1	1	3/30	3			12.45 13.15	18P-13	Ⓟ	物理	
14	-12.23	2.10	15.00		砂質シルト	暗灰			シルト主体であるが全体に砂分を混入する。 含水は中位程度を示す。 雲母片・有機物を混入する。 所々、薄層状に細砂層を挟む。		13.45 14.15	1	1	2	4/30	4			13.45 14.15	18P-14	Ⓟ	物理	
15											14.45 15.15	1	1	1	3/30	3			14.45 15.15	18P-15	Ⓟ	物理	
16	-13.23	1.00	16.00		砂混じりシルト	暗灰			シルト主体であるが全体に砂分を混入する。 所々、ブロック状、シーム状に細砂を混入する。 雲母片・有機物混入する。 GL-15.05～15.10mまで細砂層挟む。		15.45 16.15	1/30			1/30	1			15.45 16.15	18P-16	Ⓟ	物理	8/5
	-13.68	0.45	16.45		シルト	暗灰			全体に粒子均質なシルト主体からなる。含水は中位程度を示す。 雲母片・貝殻方を混入する。 所々、シーム状に細砂を混入する。 所々、薄層状に細砂層を挟む。		16.45												