ボーリング柱状図

調　査　名　浦安市地盤調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	B－21	調査位置	舞浜小学校（舞浜2丁目1番）					北緯			
発注機関	浦安市役所			調査期間	平成 23年 8月 8日 ～ 23年 8月 9日			東経			
調査業者名	川崎地質株式会社 電話（03－5445－2082）	主任技師	濱田　泰治	現場代理人	室山　拓生	コア鑑定者	脇中　康太	ボーリング責任者	今西　達也		
孔口標高	TP +2.858m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種	試錐機	YBM－05	ハンマー落下用具	半自動落下
総掘進長	15.45m								エンジン	NFD－08	ポンプ	VP－5

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1					埋土（砂質土）	褐～暗灰			GL-0.00～0.15mまで表層の砂質土。 GL-0.15～0.40mまで砕石。 GL-0.40～1.20mまで粘性土主体の埋土。 GL-1.20m以深より細砂主体の埋土。 GL-1.50m以深より暗灰色を呈し、シーム状にシルトを混入する。 含水は中位程度で浮石を混入する。 GL-2.00m付近より粒径細かくなり、微細砂主体となる。 GL-2.35～3.00mまで含水非常に多く緩い。	8/8 1.70	1.65 1.95	1/30			1/30	1		1.65 1.95	21P-1	Ⓟ	物理	
2											2.15	1	1	1/25	3/45	2			2.15	21P-2	Ⓟ	物理	
3	-0.14	3.00	3.00								2.60 3.15	2	3	3	8/30	8			2.60 3.15	21P-3	Ⓟ	物理	
4	-1.14	1.00	4.00		埋立土（細砂）	暗灰			全体に粒径均一な細砂主体からなる。 含水はやや多い。 全体に浮石混入し、所々シーム状にシルトを混入する。 GL-3.00～3.05mまでシルト層挟存する。 GL-3.10m付近、ゴムを混入する。		3.45 4.15	1/17	1/13		2/30	2			3.45 4.15	21P-4	Ⓟ	物理	
5	-2.39	1.25	5.25		埋立土（砂質シルト）	暗灰			シルト主体であるが全体に砂分を混入する。 含水は多い。 全体に雲母片・有機物を混入する。 所々、薄層状に浮石を混入する。 所々、層厚1～2cm程度の細砂層を挟在する。		4.45 5.15	0	3	3	6/30	6			4.45 5.25	21P-5	Ⓟ	物理	
6											5.45 6.15	5	6	7	18/30	18			5.45 6.15	21P-6	Ⓟ	物理	
7					細砂	暗灰			全体に粒径不均一で微細砂～中砂の混入が見られる。 含水は多い。 全体に雲母片・浮石を混入する。 GL-6.00m付近、粒径均一となり、含水中位程度を示す。 GL-7.00m付近、シーム状にシルトを混入する。 GL-9.00m付近、貝殻片混入する。		6.45 7.15	4	4	5	13/30	13			6.45 7.15	21P-7	Ⓟ	物理	
8											7.45 8.15	3	4	6	13/30	13			7.45 8.15	21P-8	Ⓟ	物理	
9	-6.49	4.10	9.35								8.45 9.15	3	2	3	8/30	8			8.45 9.15	21P-9	Ⓟ	物理	
10	-8.14	1.65	11.00		シルト混じり細砂	暗灰			全体に粒径均一な細砂主体からなり、シルト分を若干混入する。 含水は多い。 全体に雲母片・有機物を混入する。 所々に層厚1～2cm程度のシルト層を挟む。 GL-10.00m以深より貝殻片混入する。		9.45 10.15	2	2	2	6/30	6			9.35 10.15	21P-10	Ⓟ	物理	
11											10.45 11.15	4	4	5	13/30	13			10.45 11.15	21P-11	Ⓟ	物理	8/8
12	-9.39	1.25	12.25		細砂	暗灰			全体に粒径均一な細砂主体からなり、含水は中位程度を示す。 所々、薄層状に浮石を混入する。 全体に貝殻片点在する。 GL-12.00m付近より不規則にシルト分を混入する。		11.45 12.15	2	1	2	5/30	5			11.45 12.25	21P-12	Ⓟ	物理	
13	-11.14	1.75	14.00		砂混じりシルト	暗灰			全体に粒子均質なシルト主体で砂分を混入する。 全体に雲母片・浮石・有機物を混入する。 所々、薄層状に砂を混入する。 GL-13.00m付近より砂分の混入多くなる。		12.45 13.15	1/20	1/15		2/35	2			12.45 13.15	21P-13	Ⓟ	物理	
14	-12.14	1.00	15.00		砂質シルト	暗灰			シルト主体ではあるが全体に砂分を混入する。 含水は多い。 雲母片・有機物混入する。		13.50 14.15	1	2	2	5/30	5			13.50 14.15	21P-14	Ⓟ	物理	
15	-12.59	0.45	15.45		砂混じりシルト	暗灰			全体に粒子均質なシルト主体で砂分を混入する。 全体に雲母片・有機物を混入する。 所々シーム状に細砂を混入する。 所々層厚1～2cm程度の細砂層を挟む。		14.45 15.15	1/30			1/30	1			14.45 15.15	21P-15	Ⓟ	物理	8/9
											15.45								15.45				