ボーリング柱状図

調　査　名　浦安市地盤調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	B－22	調査位置	舞浜第三街区公園（舞浜3丁目7番地先）					北緯			
発注機関	浦安市役所			調査期間	平成 23年 8月 8日 ～ 23年 8月 12日			東経			
調査業者名	川崎地質株式会社 電話（03－5445－2082）	主任技師	濱田　泰治	現場代理人	室山　拓生	コア鑑定者	脇中　康太	ボーリング責任者	勝川　勉		
孔口標高	T.P. +2.576m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種	試錐機	YBM－05	ハンマー落下用具	半自動落下
総掘進長	13.47m								エンジン	NFD－9	ポンプ	V－6

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
1					盛土（砂質土）	褐灰～暗灰～褐灰～暗灰			GL-0.00～-1.00mまで褐灰色を呈する砂質土主体からなる。 礫・ガラ・コンクリート塊が雑多に混入する。 GL-1.00～-1.50mまで暗灰色を呈する砂質シルトからなる。 貝殻片を混入する。 GL-1.50～-2.15mまで褐灰色を呈する細砂からなる。 貝殻片を混入し、粒径不均一である。 GL-2.15～2.35mまで暗灰色を呈するシルト混じり微細砂からなる。	
2	0.23	2.35	2.35							8/9 2.10
	-0.17	0.40	2.75		埋立土（砂混じりシルト）	暗灰			シルト主体であるが全体に砂分を混入する。	
3										
	-1.22	1.05	3.80		埋立土（シルト混じり微細砂）	暗灰			微細砂主体であるが、不規則にシルト分を混入する。 含水は中位程度を示す。 所々に貝殻細片を点在する。	
4	-1.82	0.60	4.40		埋立土（砂質シルト）	暗灰			砂質シルト状を呈し、所々に腐植物・貝殻細片を点在する。 含水は中位程度を示す。	
5					埋立土（シルト混じり微細砂）	暗灰			微細砂主体であるが、不規則にシルト分を混入する。 GL-5.00m付近、薄層状に浮石・シルトを挟む。 また腐植物を混入する。 GL-6.15～-6.30mまでシルト層を挟む。 GL-6.30m以深、全体にシルト分を混入する。 GL-7.00m付近、含水多くなり貝殻片を少量混入する。	
6										
7	-4.62	2.80	7.20							
8					埋立土（砂混じりシルト）	暗灰			シルト主体であるが、不規則に砂分を混入する。 所々、層厚1～10cm程度のシルト質微細砂層を挟む。 所々、腐植物・貝殻細片を点在する。	
	-6.32	1.70	8.90							
9	-7.12	0.80	9.70		埋立土（シルト）	暗灰			全体に粒子均質なシルト主体からなる。 含水は中位程度を示す。 所々、薄層状に微細砂層を挟む。 GL-9.15m付近、ビニールゴミ混入する。 GL-9.25m以深、縞状に黒灰色を呈する。 GL-9.50m付近、腐植物を混入する。	
10										
11					シルト	暗灰～黒灰			全体に粒子均質なシルト主体からなる。 含水はやや少ない～中位程度を示す。 GL-9.70～-9.80mまで砂層を挟む。 GL-9.80～-10.15mまで薄層状に砂層を挟む。 GL-10.20m付近、貝殻片を混入する。 縞状に黒灰色を呈する微細砂層を挟む。 GL-10.75～10.80mまで砂層を挟む。 GL-11.00m付近、縞状に黒灰色を呈する。 GL-12.00m付近、やや粘性あり。 GL-13.40～13.43mまで微細砂層を挟む。	
12										
13	-10.89	3.77	13.47							

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.65	3	4	4	11／30	11
1.95					
2.15	3	2	2／12	7／32	7
2.47					
3.15	5	4	3／12	12／32	11
3.47					
4.15	1／17	1／6	2／9	4／32	4
4.47					
5.15	2	3	3	8／30	8
5.45					
6.15	1／5	1／15	2	4／30	4
6.45					
7.15	1／36			1／36	1
7.51					
8.15	1／35			1／35	1
8.50					
9.15	1／23	1／16		2／39	2
9.54					
10.15	1／30			1／30	1
10.45					
11.15	1／23	1／17		2／40	2
11.55					
12.15	1／21	1／14		2／35	2
12.50					
13.15	1／32			1／32	1
13.47					

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果

試料採取

深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1.65				
1.95	22P-1	Ⓟ	物理	
2.15				
2.35	22P-2	Ⓟ	物理	
3.15				
3.47	22P-3	Ⓟ	物理	
4.50				
4.91	22T-4	Ⓣ	物理・液状化・動的変形	
5.01				
5.15	22C-4	Ⓒ		
5.44	22P-5	Ⓟ	物理	
5.45				
6.15	22P-6	Ⓟ	物理	
6.45				
7.20	22P-7	Ⓟ	物理	
7.51				
8.15	22P-8	Ⓟ	物理	
8.50				
9.15	22P-9	Ⓟ	物理	8／9
9.54				
10.15	22P-10	Ⓟ	物理	
10.45				
11.15	22P-11	Ⓟ	物理	
11.55				
12.15	22P-12	Ⓟ	物理	
12.50				
13.15	22P-13	Ⓟ	物理	8／10
13.47				